




Ochrona i pielęgnacja drewna ogrodowego





PFLEGE-ÖL

Rozpuszczalnikowy olej pielęgnacyjny do drewna ogrodowego

od strony 7



GARTENHOLZ-ÖLE

Wodne oleje pielęgnacyjne długotrwałego działania

od strony 11



GRÜNBELAG-ENTFERNER

Do drewna, betonu, klinkieru i kamieni naturalnych

od strony 17



Taras jako przedłużenie mieszkania

Czasy nudnych, ponurych tarasów mają się coraz bardziej ku końcowi. Dziś stanowią one coraz częściej przedłużenie strefy mieszkalnej. Naturalne drewno to ulubiony materiał projektantów, pozwalający nadać jej przyjemny klimat. Meble ogrodowe, tarasy, płoty oraz deskowania elewacyjne w znakomitej większości przypadków są dziś wykonywane całkowicie z drewna lub ze znaczącym jego udziałem. Coraz większym uznaniem cieszą się przy tym twarde gatunki drewna, ponieważ są one bardziej odporne i nie wymagają stosowania klasycznie rozumianych środków ochrony drewna.

Zachowanie pięknego, naturalnego wyglądu

Gdyby jednak całkowicie zrezygnować z ochrony drewna, to ze względu na czynniki atmosferyczne szybko ulegnie zszarzeniu, a w określonych warunkach dojdzie nawet do powstania rys. Aby zachować piękny wygląd cennego drewna i zabezpieczyć je przed wilgocią i pro-

mieniowaniem UV, niezbędna jest jego pielęgnacja, na przykład z zastosowaniem oleju Pflegeöl. W tej ulotce przedstawiamy szereg wysokiej jakości markowych produktów, które pozwalają trwale zabezpieczyć drewno ogrodowe, jednocześnie zachowując jego naturalny wygląd.

Produkty Remmers są trwalsze

W kategorii „Ochrona i pielęgnacja drewna ogrodowego” Remmers proponuje wysokiej jakości produkty o długotrwałym działaniu. Obok opartego na rozpuszczalnikach klasycznego produktu, jakim jest Remmers Pflege-Öl, asortyment obejmuje nowe, wodne oleje ogrodowe, zapewniające trzykrotnie dłuższą ochronę przed zwiertzeniem niż zwykłe produkty z tej grupy. Ponadto w ofercie znajdują się lazury i farby do drewna stosowanego na zewnątrz. Niewielki jej wycinek znajdą Państwo na 19 stronie tej ulotki.

PFLEGE-ÖL



Rozpuszczalnikowy olej pielęgnacyjny do drewna ogrodowego

- Przeznaczony na tarasy, do mebli domowych i ogrodowych
- Produkt oparty na rozpuszczalniku
- Głęboko wnika
- Nadaje się również do WPC (kompozytów drewna i tworzyw sztucznych), drewna termizowanego oraz gatunku massaranduba
- Ma przyjazne właściwości aplikacyjne
- Ładnie podkreśla rysunek usłojenia
- Nadaje się zarówno do stosowania na zewnątrz jak i we wnętrzach
- Matowa lazura

ROZPUSZCZALNIKOWY KLASYK:
TAKŻE DO WPC & MASSARANDUBA



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
0,75 l	ok. 7,5 m ²
2,50 l	ok. 25 m ²
5,00 l	ok. 50 m ²

Obszary stosowania:

Do pielęgnacji szlachetnych gatunków drewna ogrodowego, w ogrodach zimowych i we wnętrzach mieszkalnych

- Drewno acetylowane
- Mostki
- Meble ogrodowe
- Tarasy drewniane
- Massaranduba
- Meble (ogrody zimowe i pomieszczenia mieszkalne)
- Drewno termizowane
- WPC (tarasy i ploty)



Zużycie:


- Dwie warstwy, każda po 100 ml/m²



Wskazówki:

- Drewno iglaste zalecamy uprzednio zaimpregnować środkiem Holzschutz-Grund
- Produkt dobrze wymieszać; mieszać także podczas i po przerwach w pracy
- Pflege-Öl nakładać w stanie nierozcieńczonym, pędzlem, dwukrotnie, zgodnie z układem włókien w drewnie. Materiał nie wchłonięty przez drewno wygładzić suchym pędzlem po ok. 30 – 60 minutach.

Kolory:



teak - na drewnie teakowym



bangkirai - na drewnie bangkirai



modrzew - na drewnie modrzewiowym



*bezbarny**



Odcienie specjalne dostępne są na zamówienie.

Wskazówki:

Z powodu coraz mniejszej dostępności drewna bangkirai z certyfikowanych plantacji coraz częściej oferowane są tarasy z daglezi, modrzewia jak również ostatnio z tzw. drewna termizowanego lub WPC (Wood-Plastic-Composites). Pflege-Öl doskonale nadaje się do uszlachetniania również i tych podłoży. Na temat odporności tych gatunków na ataki niszczących drewno szkodników nie da się jednak udzielić uśrednionej, jednoznacznej odpowiedzi, w związku z czym w razie wątpliwości może być niezbędne wykonanie impregnacji przeciw siniżni z użyciem środka Holzschutz-Grund.

**wariant bezbarwny nie zapewnia długotrwałej ochrony drewna przed zszarzeniem*



Minimalne nakłady, maksymalna ochrona

Deski tarasowe przeżywają okres bardzo dobrej koniunktury i z roku na rok rośnie ich popularność. Dotychczas nakładanie powłok zabezpieczających przed zwiertzeniem było niezbędne przynajmniej raz do roku wiosną – także na dobranych kolorystycznie meblach ogrodowych. Nasze nowe oleje ogrodowe Gartenholz-Öl pozwalają skończyć z tym uciążliwym zajęciem. Chronią one przed zwiertzeniem i szarzeniem trzykrotnie dłużej niż zwykłe produkty, przez co oszczędzają właścicielom ogrodów sporo czasu i wysiłku. Tak długotrwała ochrona możliwa jest dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych surowców i naturalnych olejów. Z jednej strony olej Gartenholz-Öl penetruje drewno w głąb, z drugiej tworzy na jego powierzchni cienką i odporną na zniszczenie warstwę, wyróżniającą się ekstremalną ochroną przed promieniowaniem UV i dobrą przyczepnością na mokro.

**OLEJE GARTENHOLZ-ÖL
TRWAŁOŚĆ 3x DŁUŻSZA,
NIŻ ZWYKŁYCH OLEJÓW**

**selbst
ist der Mann**
Das ist der grüne Mann.
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 12/2010
www.selbst.de





OLEJE DO DREWNA OGRODOWEGO



Wodne oleje pielęgnacyjne długotrwałego działania

- Można pokrywać kolejnymi powłokami już po 3 godzinach
- Mają trzykrotnie dłuższą trwałość niż zwykłe oleje
- Zawierają silne filtry UV zapobiegające szarzeniu drewna
- Zawierają substancję chroniącą powłokę przed glonami i mchami
- Mają łagodny zapach
- Przeznaczone do stosowania na zewnątrz
- Oparte na wodzie
- Lazurujące / jedwabiące matowe



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę	
	twardych gatunków drewna	drewna iglastego
0,75 l	ok. 12,5 m ²	ok. 9 m ²
2,50 l	ok. 42 m ²	ok. 31 m ²
5,00 l	ok. 83 m ²	ok. 63 m ²



Wskazówki:

- Drewno iglaste zalecamy uprzednio zaimpregnować środkiem Holzschutz-Grund
- Nierozcieńczony materiał nakładać zgodnie z przebiegiem włókien drewna, cienką warstwą, za pomocą pędzla do akryli lub ławkowca do produktów wodnych. Nie przekraczać podanej ilości materiału (maksymalnie dwie warstwy)
- Universal-Öl: w przypadku iglastych gatunków drewna zalecamy nałożenie 3 warstw
- Na silnie chłonne powierzchnie drewna na przekroju czołowym zalecamy nanieść dwie warstwy Gartenholz-Öl
- Nowe deski tarasowe należy w miarę możliwości poddać zabiegowi z obu stron.

Obszary stosowania:

Drewno używane na zewnątrz

- Drewno acetylowane
- Mostki
- Deskowania elewacyjne
- Meble ogrodowe
- Tarasy drewniane
- Drewno termizowane
- Płoty




Zużycie:

- drewno twarde:
 1. warstwa: 60 – 80 ml/m²
 2. warstwa: 40 – 60 ml/m²
- drewno iglaste:
 1. warstwa: 80 – 100 ml/m²
 2. warstwa: 60 – 80 ml/m²

Kolory

Kolory olejów dobrane są do danego gatunku drewna, można je jednak bez problemu stosować na innych gatunkach, przy czym należy pamiętać, że końcowy efekt kolorystyczny będzie się w takim przypadku różnił od prezentowanego we wzornikach Remmers.



teak



bangkirai



dagleżja



modrzew



bezbarwny*



Odcienie specjalne dostępne są na zamówienie.

Wskazówki:

Nie nadaje się do masaranduby i WPC. Na te podłoża zalecamy zabiegi z użyciem Pflege-Öl. Oleje Gartenholz-Öl można bezproblemowo mieszać ze sobą, jednak nie z innymi olejami (jak np. Pflege-Öl). Meble ogrodowe i tarasy z twardych, szlachetnych gatunków drewna powinny przed rozpoczęciem eksploatacji bardzo dobrze wyschnąć. W przypadku bezbarwnego oleju uniwersalnego (Universal-Öl) należy się liczyć z koniecznością częstszej renowacji, niż w przypadku wariantów pigmentowanych.

* Tylko do Universal-Öl





GRÜNBELAG-ENTFERNER



Do drewna, betonu, klinkieru i kamieni naturalnych

- Czyści samoczynnie bez konieczności późniejszego mycia
- Wydajny koncentrat
- Łagodny dla środowiska: nie zawiera aktywnego chloru
- Do zastosowań zewnętrznych
- Produkt wodny



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
1,0 l	ok. 10 m ²
2,5 l	ok. 25 m ²

Obszary stosowania:

- Drewno acetylowane
- Mur
- Beton
- Massaranduba
- Mostki
- Kamienie naturalne
- Dachówki
- Drewno termizowane
- Deski elewacyjne
- Płyty na ścieżkach
- Meble ogrodowe
- WPC (tarasy i płoty)
- Tarasy
- Płoty
- Klinkier

Zużycie:

- ok. 100 ml/m² (koncentrat)
- proporcja mieszania: 1 : 5 z wodą


Wskazówki:

Nasz wydajny Grünbelag-Entferner działa samoczynnie bez konieczności późniejszego zmywania i daje się wygodnie aplikować za pomocą ręcznego spryskiwacza lub kosełki. Jeżeli następnie na oczyszczoną powierzchnię drewna ma być nałożona powłoka dekoracyjna, to po upływie nie mniej niż 24 godzin należy ją spłukać wodą!



Dalsze produkty do ochrony i uszlachetniania drewna stosowanego na zewnątrz znajdują Państwo w następujących kategoriach:

Lazury ochronne do drewna stosowanego na zewnątrz



Wybrane obszary stosowania:

- Balustrady balkonowe
- Meble ogrodowe
- Wiaty samochodowe
- Domy drewniane
- Podbitki dachowe
- Altanki
- Deskowania elewacyjne
- Palisady
- Okna
- Pergole
- Okiennice
- Ogrody zimowe
- Płoty

Farby kryjące do stosowania na zewnątrz i we wnętrzach



Wybrane obszary stosowania:

- Stare powłoki (nośne)
- Konstrukcje drewniane
- Balustrady balkonowe
- Altanki
- Wiaty samochodowe
- Palisady
- Podbitki dachowe
- Pergole
- Płyty sufitowe
- Ścianki działowe (parawany)
- Deskowania elewacyjne
- Drzwi
- Okna / okiennice
- Boazerie
- Meble ogrodowe
- Płoty

Remmers Polska Sp. z o.o.

62-080 Tarnowo Podgórne

ul. Sowia 8

Tel.: 61 816 81 00

Fax: 61 816 81 33

www.remmers.pl

